



- 230V direkte tilslutning
- Indbygget omformer
- Høj Frekvens 12.000 omdr./min.
- Lang levetid
- Håndafbryder
- Hurtig omskiftning
- Let service og vedligeholdelse

Med sin indbygget omformer tilsluttes NCE & NXE stavvibratoren direkte til 230V

Store centrifugalkraft sikre en optimal kompaktering af beton og minimere chancen for luftlommer i støbningen

Med den indbygget thermo-sensor, sikres vibratoren imod overophedning og uheldige nedbrud

- NCE leveres som standard med 2 eller 5 meter beskyttet slange, og 10 meter kabel monteret med et CEE stik, samt omformer med indbygget afbryder
- NCX leveres som standard med 2 eller 5 meter beskyttet slange og omformer med indbygget afbryder, samt 10 meter kabel uden stik
- NCE & NXE leveres som standard med stål-næse, men kan også leveres med hård vulkollan gummi-næse
- NCE & NXE stavvibratører kan leveres med længere kabel ved forespørgelse

Tekniske Specifikationer

Type	Hoved diameter [mm]	Hoved længde [mm]	Total vægt [Kg]	Slange længde* [m]	Kabel længde * [m]	Nominel frekvens [min ⁻¹]	Centrifugal kraft [N]	Virke-område [cm]	Strøm forbrug [A]
NCE 300	32	320	12,2	2 eller 5	10	12.000	1.160	40	3,5
NCE 370	38	360	12,5	2 eller 5	10	12.000	1.400	45	3,7
NCE 480	49	400	18,5	2 eller 5	10	12.000	3.100	60	6,1
NCE 560	58	400	22,0	2 eller 5	10	12.000	4.850	65	8,0

* Andre slange- og kabellængder kan tilbydes på forespørgelse

Type	Hoved diameter [mm]	Hoved længde [mm]	Total vægt [Kg]	Slange længde* [m]	Kabel længde * [m]	Nominel frekvens [min ⁻¹]	Centrifugal kraft [N]	Virke-område [cm]	Strøm forbrug [A]
NXE 380	39	370	15,4	2 eller 5	10	12.000	1.200	40	3,7
NXE 380 B	39	370	16,0	5	10	12.000	1.200	40	3,7
NXE 480	49	375	18,5	2 eller 5	10	12.000	3.000	55	6,1
NXE 480 B	49	375	19,1	5	10	12.000	3.000	55	6,1
NXE 580 L	59	400	21,4	2 eller 5	10	12.000	4.800	65	7,0
NXE 580 LS	59	400	22,0	5	10	12.000	4.800	65	7,0

* Andre slange- og kabellængder kan tilbydes på forespørgelse

Stavvibrator NCE & NXE

Beskrivelse

NCE og NXE stavvibratører har samme gode ydeevner og fysiske dimensioner som vores NCZ og NCX vibratører. Eneste forskel på disse er at disse NCE og NXE er forsynet med en indbygget mikrokonverter med afbryder for direkte tilslutning til 230V.

På NXE B stavvibratoren er håndafbryderen placeret før mikrokonverteren

Copenhagen Vibrator Products kan levere omformere og frekvensomformere for alle typer elektriske stavvibratører.

Tilladte driftsbetingelser

230V til 240V / 50Hz og 60Hz

Omgivende temperatur:

0° C. til +40° C.



NCE og NXE Stavvibrator



NXE B Stavvibrator

