

**115 til 240 Volt AC/DC 50/60 Hz**

**10 til 48 Volt AC/DC 50/60 Hz**



- Robust lille og enkel tidstyring
- Anvendes som styring for magnetventiler
- Tidsstyring: 0,1 sekunder til 99 timer
- LED oplyst display
- Mulighed for 4 tidsprogrammeringer
- Tilslutningsstik: DIN 43650 - A/ISO 4400

Vores populære lille digitale tidstyring for magnetventiler, anvendes ofte som den smidige stand-alone styring ved brug af vores pneumatiske vibratører

Den digitale Timer monteres let på selve magnetventilen til tidstyret aktivering af vibratoren

Denne prisfavorable løsning anvendes ofte ved enkle installationer

# Digital Timer for Magnetventil

## Tekniske Data

<b>Produktnavn:</b>	8501 Elektronisk Timer D-Lux
<b>Produkt Beskrivelse:</b>	Elektronisk Timer
<b>Udledning (ON) Tid:</b>	0,1 sek. til 99 timer
<b>Interval (OFF) Tid:</b>	0,1 sek. til 99 timer
<b>Manuel Test Switch:</b>	Ja, med micro switch
<b>Forsyningsspænding:</b>	10 til 48 VAC / DC 50/60 Hz eller 115 til 240 VAC / DC 50/60 Hz
<b>Max. Strømforbrug:</b>	7 mA
<b>Driftstemperatur:</b>	-40 Til 60 °C
<b>Tætningsklasse:</b>	IP65/Nema 4, når den er installeret
<b>Materiale (hus):</b>	ABS plast (brandhæmmende)
<b>Tilslutning:</b>	DIN 43650A
<b>Indikator:</b>	LED for at indikere power ON eller OFF
<b>Design Standard:</b>	VDE 01 10C
<b>Farve:</b>	Sort



# Digital Timer for Magnetventil

## Certificeringer:

- CE
- cULus
- RoHS
- IP65



## Dimensioner

